DRK-Landesverband
Rheinland-Pfalz e.V.
Bereitschaften
Fachdienst Bergwacht

Deutsches Rotes Kreuz

# Empfehlung zur bergrettungstechnischen Mindestausstattung der DRK-Bergwachten in Rheinland-Pfalz

Deutsches Rotes Kreuz

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort ..... 3
1 Einsatzfahrzeuge ..... 4
1.1 Beschreibung ..... 4
1.2 Inhalt ..... 4
2 Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) ..... 5
2.1 Beschreibung ..... 5
2.2 Inhalt bodengebundene Rettung ..... 5
2.3 Inhalt hubschraubergestützte Menschenrettung ..... 6

Deutsches Rotes Kreuz

## Vorwort

Sehr geehrte Führungs-, Leitungs- und Einsatzkräfte der DRK-Bergwacht,

die vorliegende Empfehlung zur bergrettungstechnischen Mindestausstattung der DRK-Bergwachten in Rheinland-Pfalz wurde vom Landesbereitschaftsleiter Rainer Hoffmann und dem stellv. Landesbereitschaftsarzt Tobias Diehl (zuständig für Ordnungen und Ausbildung) am 08.09.2020 freigegeben und verbindlich für alle Bergwachtgliederungen in Rheinland-Pfalz in Kraft gesetzt.

Änderungen, die seitens der Bundesbergwacht bzw. dem Bergwacht-Zentrum für Sicherheit und Ausbildung vorgegeben werden, bedürfen keiner erneuten Vorlage und können ohne Beschluss der Landeskonferenz der Bereitschaften eingearbeitet werden. Gleiches gilt für Erweiterungen.

Mainz, 08.09.2020

Die Landesbereitschaftsleitung
im DRK-Landesverband Rheinland-Pfalz

Stand: 08. September 2020
Freigabe durch die Landesbereitschaftsleitung

Deutsches Rotes Kreuz

# 1 Einsatzfahrzeuge

## *1.1 Beschreibung*

Einsatzfahrzeuge der DRK Bergwacht Rheinland-Pfalz (GW-BRett, x/69-x), die von den zuständigen zentralen Leitstellen gem. rheinland-pfälzischem Rettungsdienstgesetz zu Bergrettungseinsätzen disponiert werden, müssen über die unten angeführte bergrettungstechnische Mindestausstattung verfügen. So können wir sicherstellen, dass unsere Leistungen landesweit vergleichbar sind. Es steht selbstverständlich weiterhin je-der Bereitschaft frei, gem. ihren Möglichkeiten und Einsatzanforderungen optionale Zusatzausstattung mit-zuführen (für die Luftrettung bzw. Höhenrettung).

## *1.2 Inhalt*

- 1 Stück Evakuierungssitz gem. EN 1497 komplett
- 1 Stück Notfallrucksack
- 1 Stück AED / EKG-Einheit
- 1 Stück Digitalfunkgerät HRT als MRT
- 1 Stück Digitalfunkgerät HRT
- 1 Stück GPS- Empfänger
- 1 Stück Baumrettungssatz (optional)
- 1 Stück BW-Statikseil-Satz
- 2 Stück Kernmantel-Dynamikseile Länge mind. 60 m, Ø 10 - 11mm gem. EN 892
- 2 Stück PSAgA für BW-Einsatzkräfte mit je
  - 1 Stück Bergwacht Einsatzrucksack
  - 1 Stück Hüftgurt gem. EN 361, EN 12277
  - 1 Stück Bergwacht Brustgurt gem. EN 12277
  - 1 Stück Petzl Adjust Selbstsicherung Bergwacht
  - 1 Stück Kletterhelm gem. EN 12492
    (Farbgebung gem. der Ordnung für Dienst- und Einsatzbekleidung der Bereitschaften im DRK-Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.)
  - 1 Stück Stirnlampe
  - 1 Stück Kappschere (Einhandbedienung) NUR in der PSA des Fahrzeuges
  - 1 Stück Bandschlinge rund vernäht 30cm gem. EN 566
    (10mm breit)
  - 2 Stück Bandschlinge rund vernäht 60cm gem. EN 566
  - 3 Stück Bandschlinge rund vernäht 120cm gem. EN 566
  - 1 Stück Bandschlinge rund vernäht 240cm gem. EN 566
  - 3 Stück Expressschlinge
  - 5 Stück HMS-Alu-Karabiner (Schraub- o. Tri-Lock-Karabiner);
    Mindestbruchlast 22 KN
    **bei Neubeschaffung:**
    Tri-Lock-Karabiner; Mindestbruchlast 22 KN

- 3 Stück HMS-Stahl-Karabiner (Schraub- o. Tri-Lock-Karabiner); Mindestbruchlast 40 KN
  **bei Neubeschaffung:**
  Tri-Lock-Karabiner; Mindestbruchlast 40 KN
- 5 Stück Karabiner (min. Basiskarabiner) Mindestbruchlast 22 KN
- 5 Stück Karabiner (min. Basiskarabiner) Mindestbruchlast 22 KN
- 1 Stück Petzl OK Oval-Karabiner (Tri-Lock Alu) für ATC-Guide
- 1 Stück Bergwacht-Reepschnur (CE EN 564)
  - Dyneema-Kern mit Riegelnähte an den Enden
  - Durchmesser min. 6 mm, min. Länge 4,2 m
  - Festigkeit min. 22 kN
- 1 Stück Seilrolle gem. EN 12278; Mindestbruchlast 30 KN
- 1 Stück Petzl Ti-Bloc® (Steigklemmen gem. EN 567)
- 1 Stück ATC-Guide der Firma Black Diamond (Tuber)

## 2 Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)

### *2.1 Beschreibung*

Die PSA der DRK Bergwacht Rheinland-Pfalz sollte über die unten angeführte bergrettungstechnische Mindestausstattung verfügen. So können wir sicherstellen, dass unsere Leistungen landesweit vergleichbar sind. Es steht selbstverständlich weiterhin jeder Bereitschaft frei, gem. ihren Möglichkeiten und Einsatzanforderungen optionale Zusatzausstattung mitzuführen.

Neben den u. a. technischen Empfehlungen ist jede Bergwacht-Einsatzkraft mit

- 2 Paar Einmalhandschuhen
- 1 Paar festem Schuhwerk mit rutschhemmender Sohle
- 1 Stück FFP 2 Maske
- 1 Stück langen Einsatzhose
- 1 Stück langen Einsatzjacke
- 1 Paar Schutzhandschuhe

ausgerüstet.

### *2.2 Inhalt bodengebundene Rettung*

- 1 Stück Hüftgurt gem. EN 361, EN 12277
- 1 Stück BW-Brustgurt gem. EN 12277 (optional)
- 1 Stück Petzl Adjust Bergwacht
- 1 Stück Kletterhelm gem. EN 12492
  (Farbgebung gem. der Ordnung für Dienst- und Einsatzbekleidung der Bereitschaften im DRK-Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.)
- 1 Stück Stirnlampe mit Batterie und Ersatzbatterien
- 1 Stück Bandschlinge rund vernäht 30cm gem. EN 566 (10mm breit)
- 2 Stück Bandschlinge rund vernäht 60cm gem. EN 566
- 3 Stück Bandschlinge rund vernäht 120cm gem. EN 566

- 1 Stück Bandschlinge rund vernäht 240cm gem. EN 566
- 1 Stück Bergwacht Einsatzrucksack
- 3 Stück Expressschlinge (optional)
- 5 Stück HMS-Alu-Karabiner (Schraub- o. Tri-Lock-Karabiner);
  Mindestbruchlast 22 KN
  **bei Neubeschaffung:**
  Tri-Lock-Karabiner; Mindestbruchlast 22 KN
- 3 Stück HMS-Stahl-Karabiner (Schraub- oder Tri-Lock-Karabiner);
  Mindestbruchlast 40 KN
  **bei Neubeschaffung:**
  Tri-Lock-Karabiner; Mindestbruchlast 40 KN
- 5 Stück Karabiner (min. Basiskarabiner); Mindestbruchlast 22 KN
- 1 Stück Petzl OK Oval-Karabiner (Tri-Lock Alu) für ATC-Guide
- 1 Stück Bergwacht-Reepschnur (CE EN 564)
  Dyneema-Kern mit Riegelnähte an den Enden
  Durchmesser min. 5,5 mm, min. Länge 4,0 m
  Festigkeit min. 22 kN
- 1 Stück Petzl Ti-Bloc® (Steigklemmen gem. EN 567)
- 1 Stück ATC-Guide der Firma Black Diamond (Tuber)

### *2.3 Inhalt hubschraubergestützte Menschenrettung*

- 1 Stück Bergwacht-Anseilgurt (Edelrid) (CE0123 EN 12277 Typ C)
- 1 Stück Bergwacht-Brustgurt (Edelrid) (CE0123 EN 12277 Typ D)
- 1 Stück Bergwacht-Sicherungsschlinge (Dual Connect Adjust Customer mit Eashook Open, CE 0082 und Petzl Oxan Oval-Stahl-Karabiner)
- 1 Stück Kletterhelm gem. EN 12492
  - Helm Kask Zenith PL HI VIZ
  - Helmgehörschutz Kask SC1 (wenn keine Sprechgarnitur vorhanden ist)
  - Helmvisier Kask Zen
- 1 Stück Kapprettungsschere
- 1 Stück Digitales BOS-Funkgerät
- 1 Stück Sprechgarnitur Headset 3M Peltor CH-3P3E FLX2 MT74H52P3E-110 mit Windschutz, 3M Peltor M171-2 und Anschlusskabel für CH-3 Nato
- 1 Stück Handmikrofon XSMP5000SP3-P-Y mit Peltorbuchse (als PTT für Intercom Axcom), IP 56 für STP8000/9000, SC20xx Nexus 3M Belegung (Yello Version) 1 Mikrofon
- 1 Stück Funktasche
- 1 Stück Funkmeldeempfänger Swissphone s.QUAD x15
- 1 Stück Ultraleichtes Bergseil 40m Seil im Packbeutel
  (Edelrid Swift Protect Pro Dry 8,9mm Night Fire, 3fach zertifiziert)

- 1 Stück Beal Commande Bag 9 Liter - Packbeutel
  (für das Seil - Edelrid Swift Protect Pro Dry 8,9mm Night Fire,
  3fach zertifiziert)
- 1 Stück Bergwacht Einsatzrucksack mit Sicherungsschlinge und Karabiner
  (siehe unten)

- 1 Stück Stirnlampe mit Ersatzbatterien
- 1 Stück Bandschlinge rund vernäht 30cm gem. EN 566 (10mm breit)
  (Bergwacht Kreuzklemmknoten)
- 4 Stück Bandschlinge rund vernäht 60cm gem. EN 566
  (für die Erstellung von 4 Alpinexen)
- 1 Stück Rundschlingen rund vernäht 80cm gem. EN 566
  (für die Rucksacksicherung)
- 2 Stück Bandschlinge rund vernäht 120cm gem. EN 566
- 2 Stück Bandschlinge rund vernäht 240cm gem. EN 566
- 1 Stück Petzl William Ball-Lock-Karabiner
- 4 Stück HMS-Alu-Karabiner (Tri-Lock-Karabiner); Mindestbruchlast 22 KN
- 9 Stück Basis-Karabiner
  (8 x für die Erstellung der Alpinexen und 1 x für die Seilsackaufhängung am Gurt)
- 2 Stück Petzl OK Oval-Karabiner (Tri-Lock Alu)
  (1 x für ATC-Guide und 1 x für Seilsackaushängung)
- 1 Stück Skylotec DOUBLE O TRI CB 2.0 Oval-Karabiner mit Triple-Verschluss u. V.
  (für die Rucksacksicherung)
- 1 Stück Reepschnur mit Dyneema-Kern und Riegelnähten an den Enden
  (CE EN 564), Durchmesser min. 5,5 mm, min. Länge 4,2 m
  Festigkeit min. 22 kN
- 1 Stück Seilklemme Petzl Ti-Bloc® (gem. EN 567)
- 1 Stück ATC-Guide der Firma Black Diamond (Tuber)
- 1 Flasche 0,5 Liter Wasser
- 1 Stück Müsliriegel